


Лист данных: Wilo-CronoNorm-NL 32/200-0.75/4

Характеристики



Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)

Водоглицеролевая смесь (при доле глицероля 20–40 об. % и температуре перекачиваемой среды ≤ 40 °C)

Охлаждающая и холодная вода

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления

$p_{\text{макс}}$

16 бар

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C

от –20 до +120 °C
(перекачиваемая среда, со скользящим торцевым уплотнением)

Температура окружающей среды, макс.

40 °C

Установка в закрытых помещениях

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания)

DN 50

Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны)

DN 32

Фланцы (по EN 1092-2)

PN 16 (до номинального диаметра DN 150);
PN10 (номинальный диаметр DN 200)

Материалы

Корпус насоса

EN-GJL-250

Промежуточный корпус

EN-GJL-250

Рабочее колесо

EN-GJL-250

Вал насоса

X30Cr13

Скользящее торцевое уплотнение

AQ1EGG

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI)

≥ 0,10

Мотор/электроника

Степень защиты

IP 55

Класс нагревостойкости изоляции

F

Номинальный ток (прим.)

I_N

3~40

0 B

1.90 A

Лист данных: Wilo-CronoNorm-NL 32/200-0.75/4


| | | |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Номинальная мощность мотора | P_2 | 0.7500 кВт |
| Размер мотора | | 80 MG |
| Число полюсов | | 4 |
| Коэффициент мощности | $\cos \varphi$ | 0,72 |

Данные для заказа

| | | |
|------------|-----|---------------------|
| Изделие | | Wilo |
| Арт.-№ | | 4108904 |
| Тип | | CronoNorm-NL 32/200 |
| Вес, прим. | m | 94 кг |

Характеристики: Wilo-CronoNorm-NL 32/200-0.75/4

Характеристики



Тексты заявок: Wilo-CronoNorm-NL 32/200-0.75/4

Одноступенчатый центробежный насос в качестве насоса на фундаментной раме согласно стандарту EN 733, с осевым всасывающим патрубком и радиальным напорным штуцером, для установки на фундаменте. Насос с опорой и присоединенной фланцами опорой подшипника, упругой муфтой/сменной муфтой (за дополнительную плату), кожухом муфты и мотором, установленными на общей фундаментной раме.

Мотор IEC с 3 термодатчиками. Манжетное уплотнение посредством скользящего торцевого уплотнения до температуры 120 °C. Искривление волн согласно стандарту ISO 5199. Корпус из серого чугуна, вал из нержавеющей стали, рабочее колесо из серого чугуна (рабочее колесо из бронзы доступно за дополнительную плату). Серийные моторы с более высоким коэффициентом полезного действия; начиная с номинальной мощности 0,75 кВт, моторы выполнены по технологии IE2.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250

Промежуточный корпус: EN-GJL-250

Рабочее колесо: EN-GJL-250

Вал насоса: X30Cr13

Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления: 16 бар

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: от -20 до +120 °C (перекачиваемая среда, со скользящим торцевым уплотнением)

Температура окружающей среды, макс.: 40 °C

Установка в закрытых помещениях: •

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания): DN 50

Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны): DN 32

Фланцы (по EN 1092-2): PN 16 (до номинального диаметра DN 150);

PN10 (номинальный диаметр DN 200)

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): $\geq 0,10$

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55

Класс нагревостойкости изоляции: F

Номинальный ток (прим.): 1,90 А

Номинальная мощность мотора: 0,7500 кВт

Размер мотора: 80 MG

Число полюсов: 4

Коэффициент мощности: 0,72

Вес

Вес, прим.: 94 кг

Данные для заказа

Тексты заявок: Wilo-CronoNorm-NL 32/200-0.75/4

Тип: CronoNorm-NL 32/200

Арт.-№: 4108904

Изделие: Wilo